

TRANSFO-01

45 kVA 600 V → 480 V 3 PH

POWER SOLUTIONS

FICHE TECHNIQUE

PUISSANCE NOMINALE	45 kVA
TENSION D'ENTRÉE	600 V CA TRIPHASÉ – 60 A
TENSION DE SORTIE	480 V CA TRIPHASÉ 30 A / 50 A
SECTIONNEUR PRIMAIRE	60 A (PROTÉGÉ PAR INTERRUPTEUR À FUSIBLES)
SECTIONNEUR SECONDAIRE	30 A / 50 A
FRÉQUENCE	60 Hz

CONFIGURATION STANDARD



TRANSFORMATEUR ROBUSTE ET FIABLE POUR PETITS ET MOYENS CHANTIERS



PUISSANCE ÉLEVÉE ET STABLE

Transformateur de 45 kVA assurant une tension constante et fiable pour alimenter plusieurs outils de forte puissance.



SECTIONNEURS DE SÉCURITÉ INTÉGRÉS

Protège à la fois l'équipement et les opérateurs, tout en réduisant les temps d'arrêt et les besoins d'entretien.



POLYVALENCE PLUG-AND-PLAY

Compatible avec les connecteurs standards 460P5W, NEMA L16-30R et CS8165C pour une intégration rapide sur le chantier.

